

کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی^۱ در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری و اندازه زمین بر هزینه آبیاری: مطالعه موردی گندم آبی در شهرستان شیراز

علیرضا نیکوئی^۱ و جواد ترکمانی^۲

۱ - پژوهشگر اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

۲ - دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

تاریخ پذیرش مقاله ۷۹/۸/۱۱

خلاصه

در مطالعه جاری، اثرات عوامل نوع موتور پمپ، روش‌های آبیاری و اندازه زمین بر هزینه‌های آبیاری گندم آبی با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی، بررسی شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای^۲ و به صورت مقطعی در سال ۱۳۷۶ از ۹۷ گندم کار استفاده کننده از موتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز از استان فارس جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین هزینه آبیاری استفاده کنندگان از دو نوع موتور پمپ با توجه به عوامل روش‌های آبیاری و اندازه زمین وجود دارد که هریک از این عوامل به صورت اثراهای ثابت و یا متقابل بر هزینه‌های آبیاری تأثیر دارند. همچنین نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی برای اندازه‌های زمین کوچک، متوسط و بزرگ در مواردی که فاصله زیادی بین منبع تأمین انرژی الکتریکی و منبع تأمین آب وجود ندارد بزرگتر از یک و در نتیجه این تبدیل کاملاً اقتصادی است. ولی در مواردی که بین این دو منبع فاصله وجود داشته باشد، در صورتی که میانگین هزینه تیرگذاری و سیم کشی برای فاصله‌های دور و نزدیک برای زمینهای با اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب، حداقل برابر با ۱۲۴۰۴۲۶۰، ۶۰۷۴۰۳۰ و ۲۱۶۰۷۸۰۰ ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: تحلیل واریانس عاملی، موتور دیزلی، موتور الکتریکی، نسبت منفعت به هزینه

هزینه‌های تولید محصولات آبی را تشکیل می‌دهد. به این

ترتیب، کوشش در جهت کاهش هزینه‌های استخراج آب و آبیاری محصول، گامی مفید در جهت افزایش کارائی تولید

مقدمه

نهاده آب از جمله مهمترین عوامل مؤثر در تولید

محصولات کشاورزی بوده که همواره سهم قابل توجهی از

- مکاتبه کننده: علیرضا نیکوئی

1. Factorial Analysis of Variances Method (FAVM)

2. Multi Stage Stratified Sampling

که در این مطالعه به نظر می‌رسد آن است که علاوه بر دخالت ندادن هزینه‌های استهلاک و نگهداری در ارائه نتیجه نهائی، به تأثیر عواملی از جمله نحوه مدیریت زارعین بر میزان آب اختصاص یافته برای کشت محصول و انتخاب روش آبیاری بر هزینه استفاده از هر یک از موتور پمپ‌ها، توجهی نشده است. در مطالعه جاری با توجه به اهمیت بررسی تأثیرات اصلی و متقابل متغیرهای نوع موتور پمپ، روش‌های مختلف آبیاری و اندازه زمین بر هزینه آبیاری، با استفاده از روش تحلیل واریانس سه عاملی، به این مقوله پرداخته شده است.

روش تحلیل واریانس عاملی، برای اولین بار در علوم اجتماعی و تربیتی توسط تامسون و هانیکات (۱۴) برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل "تشویق - تنبیه" و "نوع شخصیت" (درونگرائی و برونگرائی) بر نمره‌های دیکته دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون، در بررسی‌های آماری علوم مختلف، بکار گرفته شده است. نیکول و همکاران (۱۰)، از این روش در بررسی تأثیر متقابل سن و ظرفیت هوایی^۱ به عنوان شاخصی برای سلامتی افراد ببروی نرخ سوخت در حال استراحت (RMR)^۲ و اثر حرارتی غذا (TEF)^۳ برای مردان سالم استفاده کردند. تحلیل واریانس عاملی ۲۲×۲ (سن و سلامتی) برای RMR، تأثیر اصلی و متقابل^۴ سن و سلامتی را در سطح معنی دار ۱ درصد آماری نشان داد. همچنین، نتایج بررسی نیکول و همکاران (۱۰)، نشان داد که عامل سن در سطح معنی دار ۱ درصد ببروی TEF تأثیر گذار است، در حالی که تأثیر سلامتی ببروی این متغیر بسی معنی می‌باشد. به عبارت دیگر اثر حرارتی غذا بیشتر متأثر از سن افراد است.

ترامبل و همکاران (۱۵)، نیز با استفاده از روش

می‌باشد. توجه به اجزای تشکیل دهنده این هزینه نشان می‌دهد که همواره بخشی از آن، مربوط به هزینه‌های تأمین انرژی لازم برای به حرکت درآوردن وسیله استخراج و انتقال آب از سفره‌های زیرزمینی به مزارع، در کلیه روش‌های آبیاری و وسیله به جریان انداختن آب آبیاری در روش‌های آبیاری بارانی، یعنی موتور پمپ‌ها، می‌باشد. بنابراین در صورت دسترسی به دو نوع منبع تأمین انرژی، یعنی گازوئیل و انرژی الکتریکی، انتخاب یک مجموعه مناسب از روش‌های آبیاری و نوع موتور لازم جهت انتقال آب، به همراه یک اندازه مناسب زمین زراعی که حداقل هزینه آبیاری را دریسی داشته باشد، می‌تواند تأثیر مفیدی بر افزایش بهره وری زارعین بگذارد.

در ایران، همواره با بکارگیری موتور پمپ‌های دیزلی، انرژی لازم برای استخراج آب از سفره‌های آب زیرزمینی و آبیاری محصول در مناطق مختلف، توسط گازوئیل صورت می‌پذیرفته است. پس از استقرار جمهوری اسلامی و گسترش فعالیتهای محرومیت زدائی در روستاهای برق رسانی به بعضی از این مناطق، امکان استفاده از انرژی الکتریکی را نیز میسر نموده است. این امر در سالهای اخیر، توجه بعضی از محققین و برنامه ریزان را به مواردی از جمله مقایسه انرژی و هزینه‌های کاربری هریک از موتور پمپ‌های دیزلی و الکتریکی، معطوف ساخته است. به عنوان نمونه، امین و سپاسخواه (۱) در مطالعه‌ای که ببروی ۵۲ پمپ در مزارع اطراف شیراز انجام دادند، ضمن بیان اتلاف انرژی کمتر در موتور پمپ‌های الکتریکی، پمپ‌های دیزلی را نسبت به پمپ‌های الکتریکی در شرایط کنونی و با توجه به ارزانی قیمت سوخت و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های استهلاک و نگهداری، با صرفه‌تر می‌دانند. آنچه

ندارد و بالاترین میانگین عملکرد برنج از مزارع دارای فسفر بیشتر، واریته برنج پایدار^۷ و در فصل خشک بدست می‌آید. همچنین، تحلیل شیمیایی خاک نشان داد که زراعتهای پیوسته موجب تهی ساختن کل فسفر و فسفر قابل دسترس خاک می‌گردد.

همچنین، ساگوندو (۱۳)، با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی، تأثیر طول زمان خیساندن و غلظت محلول ترباکتناول^۸ بر روی جوانه زنی و رویش بذر کائوچو را بررسی کردند. ساگوندو (۱۳)، با در نظر گرفتن دو عامل طول زمان خیسانیدن و غلظت محلول ترباکتناول، نشان داد که هیچ اثر متقابله بین دو عامل یاد شده برای تأثیر بر روی جوانه زنی و رشد دانه‌های کائوچو وجود ندارد. ولی محلول ترباکتناول در غلظتها^۵ ۷/۵، ۱۰، PPM، تأثیر بدی بر روی جوانه زنی و رشد دانه کائوچو در مقایسه با محلول شاهد داشته است.

در مطالعه جاری، در چهارچوب روش تحقیق در نظر گرفته شده، بررسی روابط عوامل مورد نظر بر هزینه آبیاری در شهرستان شیراز از استان فارس صورت پذیرفت. شهرستان شیراز با جمعیت ۱۱۳۷۳۲۲ نفر (برآورد ۱۳۷۴)، ۳۲ درصد از جمعیت استان را در خود جای داده است. این شهرستان با ۸ شهرستان دیگر استان همسایه بوده و دارای بخش‌های سروستان، کروال، مرکزی و ارزن می‌باشد، که به دلیل بارندگیهای کم و نامنظم در فصول رشد گیاهان، کشت محصول در این شهرستان، غالباً، وابسته به وجود آبهای سطحی و یا استخراج آب از آبهای زیرزمینی است. در سالهای اخیر با توجه به کمبود آب در استان فارس و توجه سیاستگذاران کشاورزی به ایجاد تکنولوژیهای آب انداز، تعداد بسیار بزرگ استفاده کننده از روش‌های آبیاری بارانی

تحلیل واریانس سه عاملی^۱، تأثیر اشعه ماوراء بمنفس برفعالیت باکتریهای فرانکومارینس خطی^۲ و باسیلوس تورینجینسیس^۳ بر علیه فعالیت آفت اسپودپترا اگزیگوا^۴ را سنجیدند. نتایج این بررسی نشان داد که فعالیت دو باکتری به صورت انفرادی یا توأم با یکدیگر، در حضور اشعه ماوراء بمنفس بر علیه آفت مذبور، افزایش می‌یابد.

روین و همکاران (۱۲)، در تحقیقی، با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی، اثر پاتوژن عامل بیماری شانکر تنه درختان بلوط که قارچی به نام فایتوفتراسینامومای^۵ می‌باشد را براساس عوامل سن، تنومندی، رقم و درجه حرارت محیط اطراف درخت بررسی کردند. این بررسی نشان داد که اولاً، حساسیت درختان نسبت به قارچ عامل بیماری بستگی به آلودگی ریشه‌ها و زخم روی طوقه دارد. دوم اینکه حساسیت درختان به انتشار قارچ بروی تنۀ آنها ارتباط زیادی با رقم درخت، سن و تنومندی آن دارد. همچنین، مقایسه قطر زخمها بر روی گیاهان آلوده و گیاهان سالم، نشان داد که بیماری بر رشد درختان تأثیری ندارد، در حالی که، بین حلقه‌های سالیانه درختان و زخمها ایجاد شده، ارتباط مستقیمی وجود داشته و درجه حرارت و میزان خشکی هوا نیز بر روی توسعه این زخمها تأثیری نداشته است.

پاتنا و همکاران (۱۱)، به منظور بررسی تأثیر زراعتهای پیوسته بر روی وضعیت فسفر خاکهای ضعیف مزارع کشاورزی و رشد و عملکرد دو رقم برنج از روش تحلیل واریانس چند عاملی^۶ استفاده کردند. آنها، با استفاده از این روش تأثیر عوامل فصل، فسفر و رقم برنج را بر روی عملکرد برنج در مزارع مختلف سنجیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ تأثیر متقابله معنی داری بین عوامل وجود

1. Three way factorial analysis

2. Linear Francomarins

3. *Bacillus Thuringiensis*

4. *Spodoptera exigua*

5. *Phytophthora Cinnamomi*

6. Multiple factorial analysis

7. Resistant variety

8. Triacontanol

پمپ دیزلی و الکتریکی، روش‌های مختلف آبیاری و اندازه زمین متفاوت در شهرستان شیراز، جمع آوری گردید. روش نمونه‌گیری، عبارت از نمونه‌گیری طبقه بندی شده چند مرحله‌ای بود. این روش نمونه‌گیری به منظور افزایش دقیق و جلوگیری از وجود داده‌های گمشده^۴ در ترکیبات مختلف کاربندی‌ها (ترکیبات تیماری) مدنظر قرار گرفت. به این ترتیب، پس از انتخاب ۵۲ گندم کار استفاده کننده از موتور پمپ دیزلی و ۴۵ گندم کار استفاده کننده از موتور پمپ الکتریکی که ترکیبات تیماری متفاوتی را در بر گرفته بودند، تعداد ۹۷ گندم کار در جمعیت نمونه وارد گردیدند.

مدل اثر ثابت برای تحلیل مورد نظر در مطالعه جاری با توجه به تأثیر سه عامل در نظر گرفته شده را می‌توان به صورت رابطه (۱) نوشت (۱۴):

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_r + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ir} + (\beta\gamma)_{jr} + (\alpha\beta\gamma)_{ijr} + e_{ijk} \quad (1)$$

$$j = 1, 2, \dots, 4 \quad r = 1, 2, 3 \quad k = 1, 2, \dots, 5$$

$$i = 1, 2$$

در این رابطه، Y_{ijk} ، معرف هزینه آبیاری محاسبه شده بهره بردار $k^{\text{ام}}$ (تکرار $k^{\text{ام}}$) در سطح i عامل A (نوع موتور پمپ‌های مورد استفاده)، در سطح j عامل B (روش‌های مختلف آبیاری) و در سطح r عامل C (اندازه مزرعه) است. ۱۶ میانگین کل جامعه است که از مجموع همه جامعه‌های کاربندی‌های ممکن با ترکیب‌های، i, j, r تشکیل می‌شود. α اثر ثابت موتور پمپ‌های مورد استفاده (یعنی $\mu_i - \mu$). β اثر ثابت روش‌های مختلف آبیاری (یعنی $\mu_j - \mu$) و γ اثر ثابت اندازه مزرعه (یعنی $\mu_r - \mu$) می‌باشد. همچنین، $\alpha\beta$ و $\alpha\gamma$ و $\beta\gamma$ به ترتیب اثرهای متقابل عوامل A-B (یعنی $\mu_{ij}, \mu_i, \mu_j + \mu$), A-C (یعنی $\mu_{ir}, \mu_i, \mu_r + \mu$)، B-C (یعنی $\mu_{jr}, \mu_j, \mu_r + \mu$) و $\alpha\beta\gamma$ اثرهای متقابل هر سه عامل A-B-C (یعنی $\mu_{ijk}, \mu_i, \mu_j, \mu_r + \mu$) می‌باشند.

در استان افزایش یافته است. سطح زیرکشت گندم آبی در این استان در سال ۱۳۷۴ برابر ۳۳۴۰۰۰ هکتار و در شهرستان شیراز برابر ۵۸۰۰۰ هکتار بوده که از این مقدار، ۲۴۰۱۲۰ تن گندم در این شهرستان حاصل شده است (۶).

مواد و روشها

این مطالعه به روش تحقیق پیمایشی، بر روی هزینه آبیاری گندم آبی برای گندم کاران شهرستان شیراز در استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش صورت پذیرفته است. در تولید محصول، هزینه‌های آبیاری، تنها متأثر از نوع موتور پمپ نبوده و عوامل دیگری از جمله روش‌های آبیاری و اندازه مزرعه نیز برآن مؤثر می‌باشند. هر سه متغیر یاد شده (نوع موتور، روش‌های آبیاری و اندازه زمین)، به صورت متغیرهای کیفی یا طبقه‌ای^۱ می‌باشند. برای اینگونه متغیرها دو نوع مقیاس وجود دارد. مقیاس اسمی^۲، که مطلبی در مورد کم بودن یا زیاد بودن بیان نمی‌کند و دارای این ویژگی مهم است که فقط دارای طبقه‌های مشخص و متمایزی است که جنبه کیفی دارد و تنها رابطه موجود بین آنها تفاوت با یکدیگر است. مقیاس دیگر، عبارت از مقیاس طبقه‌ای مرتب شده^۳ می‌باشد که طبقه‌های متغیر مورد نظر، در یک معنای کمی، با یکدیگر ارتباط داشته و در مقیاسی با طبقه‌های مرتب بیان می‌شوند (۸). مقیاس مورد بحث برای متغیرهای نوع موتور و روش‌های آبیاری مقیاس اسمی و برای اندازه زمین، عبارت از مقیاس طبقه‌ای مرتب شده می‌باشد که می‌تواند در سه طبقه کوچک، متوسط و بزرگ قرار گیرد.

داده‌های مورد نیاز این مطالعه به روش نمونه‌گیری و پس از انجام محاسبات مربوط به آن، با استفاده از اطلاعات مقطعی حاصل از گندم کاران استفاده کننده از دو نوع موتور

۶- بین روشاهای آبیاری و اندازه مزرعه اثر متقابل وجود ندارد. بنابراین ،

$$H_0: (\beta\gamma)_{jr} = 0$$

همه $(\beta\gamma)$ ها برابر صفر نیستند: H_A

۷- فرضیه‌ای که بر پایه آن بین نوع موتور پمپ، روشاهای مختلف آبیاری و اندازه مزرعه اثر متقابل وجود ندارد. بنابراین داریم،

$$H_0: (\alpha\beta\gamma)_{ijr} = 0$$

همه $(\alpha\beta\gamma)$ ها برابر صفر نیستند: H_A

شکل ۱ طرح تحلیل واریانس عاملی این مطالعه را برای سه عامل در نظر گرفته شده نمایش می‌دهد. به دلیل وجود سه عامل یادشده، شکل این طرح به صورت سه بعدی درآمده است، که این عوامل بر هزینه آبیاری به صورت متقابل اثر می‌گذارند. هر یک از خانه‌های این شکل، در حقیقت، اشتراک سه زیر مجموعه‌ای برای تشکیل یک ترکیب تیماری و به منظور تأثیر بر یک متغیر وابسته هزینه آبیاری با فراوانی خانه‌ای k (تعداد تکرار هر ترکیب تیماری) می‌باشد. زیر مجموعه اول عبارت از استفاده بهره برداران از

(یعنی $\mu_{ijr} + \mu_i + \mu_j - \mu_r$) می‌باشد و e_{ijr} معرف خطای تصادفی است.

به این ترتیب، در تحلیل واریانس سه عاملی این مطالعه که به دلیل فراوانی‌های خانه‌ای نامساوی (تکرارهای نامساوی در ترکیبات تیماری) به صورت یک طرح تجزیه واریانس نامتعادل^۱ تحلیل گردید، هفت فرضیه بررسی و مورد آزمون قرار گرفت:

۱- فرضیه‌ای که بر پایه آن میانگین همه سطوح عامل نوع موتور (عامل A) در جامعه با هم برابر است و در نتیجه، اثرهای اصلی آن صفر است. بنابراین داریم،

$$H_0: \alpha_i = 0$$

همه α ها برابر صفر نیستند: H_A

۲- میانگین همه سطوح عامل استفاده از روشاهای مختلف آبیاری (عامل B) برابر است و در نتیجه اثرهای اصلی آن صفر است. بنابراین،

$$H_0: \beta_i = 0$$

همه β ها برابر صفر نیستند: H_A

۳- میانگین همه سطوح عامل اندازه مزرعه (عامل C) برابر است و در نتیجه اثرهای اصلی آن صفر است. یعنی،

$$H_0: \gamma_i = 0$$

همه γ ها برابر صفر نیستند: H_A

۴- فرضیه‌ای که بر پایه آن بین عامل نوع موتور پمپ و روشاهای آبیاری اثر متقابل وجود ندارد. یعنی،


$$H_0: (\alpha\beta)_{ij} = 0$$

همه $(\alpha\beta)$ ها برابر صفر نیستند: H_A

۵- بین نوع موتور پمپ و اندازه مزرعه اثر متقابل وجود ندارد. یعنی،

$$H_0: (\alpha\gamma)_{ij} = 0$$

همه $(\alpha\gamma)$ ها برابر صفر نیستند: H_A



شکل ۱- طرح تحلیل واریانس سه عاملی تأثیر نوع موتور، روش آبیاری و اندازه مزرعه بر هزینه آبیاری

بخشی از سطح خاک مرطوب می‌شود، تبخیر آب در مقایسه با سایر روش‌های آبیاری سطحی به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد (۳ و ۷).

د - روش آبیاری بارانی: منظور از روش آبیاری بارانی، روشی است که در آن آبیاری برروی سطح خاک به شکل قطراتی که تا حدودی مشابه باران طبیعی می‌باشد، انجام می‌شود. انتقال آب توسط یک سری لوله‌های اصلی و فرعی از محل پمپاژ به مزرعه صورت می‌گیرد. اگر این روش به صورت صحیح و با توجه به محدودیتهای محیطی بکار گرفته شود، می‌تواند راندمان بالایی داشته باشد. سیستمهای آبیاری بارانی بسیار متنوع بوده و عموماً شامل سیستم متحرک و یا ثابت می‌باشند. نظر به اینکه وزش باد می‌تواند یک عامل اصلی در انحراف مسیر جريان آب باشد، باقیستی زمان استفاده از این سیستمهای طوری برنامه ریزی شود تا ضایعات آب مصرفی به حداقل رسد (۷).

در زیر مجموعه سوم، به منظور سهولت بررسی تأثیر اندازه مزرعه بر هزینه‌های آبیاری، اندازه مزرعه بهره برداران با استفاده از روش تحلیل خوش‌های^۱ به سه طبقه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده‌اند که به ترتیب برابر کوچکتر از ۱۰ هکتار، بین ۱۰ تا ۲۰ هکتار و بزرگتر از ۲۰ هکتار می‌باشند.

لازم به ذکر است که در محاسبه متغیر وابسته این مطالعه، پس از انجام محاسبات لازم جهت برآورد هزینه‌های تأمین انرژی موتورهای دیزلی و الکتریکی برای کشت یک هکتار محصول، کلیه هزینه‌های تعمیر و نگهداری سالانه هر یک از موتورها و سیستم آبیاری بارانی و، همچنین، هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه موتورها و روش‌های آبیاری بارانی، به صورت تقسیط سالانه این سرمایه گذاری در طول عمر مفید آن با نرخ تنزيل مناسب،

یکی از دو نوع موتور پمپ دیزلی و الکتریکی می‌باشد که با حرف a، نشان داده شده است. دومین زیر مجموعه روش‌های مختلف آبیاری مورد استفاده بهره برداران را بیان می‌کند که برای تشخیص آنها تعریفهای زیر مورد توجه قرار گرفته‌اند:

الف - روش آبیاری کرتی: منظور از روش آبیاری کرتی یا حوضچه‌ای، روشی است که در آن، آب باستی در ارتفاع مناسب در درون کرت نگه داشته شود و به موقع در خاک نفوذ نماید. در این روش، آب بوسیله نهر آبرسان به درون کرت هدایت شده و پس از آن، یا از کرتی به کرت دیگر انتقال می‌یابد و یا اینکه بوسیله نهرهای فرعی کوچک از نهر اصلی وارد هر کرت می‌شود (۷).

ب - آبیاری نواری: منظور از روش آبیاری نواری، روشی است که در آن مزرعه به تعدادی نوار تقسیم بندی می‌شود و عموماً عرض نوار ۲۰-۴۰ متر و طول آن ۱۰۰-۲۰۰ متر است و نوارها به کمک چند پشتۀ کوتاه از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در این روش آب از نهر آبرسان به داخل نوارها هدایت شده و به آرامی در آن پیش می‌رود تا به انتهای نوار رسیده و تمام سطح خاک را مرطوب کند. در این روش سطح زمین واقع در میان پشتۀ‌ها، اصولاً، تراز بوده تا پیش روی جبهه آب تمام عرض نوار را بپوشاند. لکن مسیر نوار کمی شبیب دار می‌باشد تا جریان آب را به طرف جلو هدایت کند. از این روش برای گیاهان علوفه‌ای و غلات بیشتر استفاده می‌کنند (۷).

ج - روش آبیاری شیاری یا نشتی: منظور از روش آبیاری شیاری، روشی است که در آن، آب با جاری شدن در درون جویها و یا جویچه‌ها، فقط با قسمتی از زمین مستقیماً تماس داشته و در آن جریان می‌یابد و قسمت دیگر زمین در اثر نفوذ جانبی آب، خیس می‌خورد. لذا، با توجه به اینکه تنها

قرار می دهد.

$$\text{الف - فرضیه } H_0: \sigma^2_1 = \sigma^2_2 = \dots = \sigma^2_{24}$$

ب - فرضیه H_1 : حداقل یک واریانس از کل واریانس‌های موجود کاربندی‌های مختلف در جمعیت نمونه مطالعه وجود دارد که متفاوت از سایر واریانس‌های کاربندی‌ها است. تحلیل واریانس عاملی و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط پاره‌ای از نرم افزارهای آماری از جمله بسته نرم افزارهای SPSSWIN و SAS قابل انجام است.

علاوه بر بررسی تأثیر مستقیم و متقابل عوامل بر یک متغیر وابسته (در اینجا هزینه آبیاری)، در مواردی که تأیید این تأثیرات، منجر به تصمیم‌گیری در مورد اجرای یک پروژه می‌گردد، توجیه اقتصادی اجرای این پروژه با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی اقتصادی، ضروری است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی از نسبت منفعت به هزینه^۲ استفاده گردید. این معیار عبارت از کل ارزش کنونی منافع احتمالی آینده طرح به کل ارزش حال هزینه‌های طرح می‌باشد. بر طبق این معیار، شرط اقتصادی بودن سرمایه گذاری این است که نسبت منفعت به هزینه طرح بیشتر از یک شود(۴).

انواع موتور پمپ‌های مورد استفاده توسط بهره برداران بسته به شرایط مزرعه از جمله اندازه مزرعه، نوع خاک و ویژگی‌های منبع استخراج آب، می‌تواند، متفاوت باشد. از این‌رو، ارائه تحلیلی دقیق از نسبت منافع به هزینه‌های تبدیل موتورها با توجه به تنوع قیمت انواع آنها، امکان‌پذیر نیست. با این وجود، به منظور برآورد تحلیلی تقریبی از این نسبت، از قیمت و هزینه‌های راه اندازی انواع موتورهای مورد استفاده توسط بهره برداران و همچنین، هزینه‌های تأمین انرژی و نگهداری سالانه و قیمت موتور مستهلك شده آنها، استفاده گردید. انواع موتورهای دیزلی

در نظر گرفته شده است. به این منظور از فرمول "برگشت

سرمایه" به صورت رابطه زیر استفاده گردید (۴):

$$A = P \left[\frac{i(I+i)^n}{(I+i)^n - 1} \right] = P(A/P, i, n) \quad (2)$$

که در این فرمول، A ارزش سالانه هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه سیستم آبیاری بازنی، P هزینه سرمایه گذاری اولیه برای احداث و راه اندازی سیستم، آنراخ تنزیل و n طول دوره تحلیل، می‌باشد.

در تحلیل واریانس عاملی، قبل از برآورد واریانس‌های مختلف، لازم است نسبت به حصول مفروضه‌های زیر اطمینان داشته باشیم (۸):

الف - ارزش‌های به دست آمده هزینه در هر یک از جامعه‌های abc مربوط به ترکیب‌های مختلف کاربندیها، از یک جامعه با توزیع نرمال نمونه برداری شده است.

ب - خطای ϵ_{ijk} در هریک از ترکیب‌های کاربندی و برای ترکیب‌های مختلف مستقل از یکدیگرند.

ج - خطاهای ϵ_{ijk} در همه جامعه‌های ترکیب‌های مختلف کاربندیها، دارای واریانس σ^2_ϵ است.

تحلیل واریانس عاملی در این مطالعه، نسبت به تخطی از مفروضه نرمال بودن ارزش‌های متغیر وابسته بدست آمده، مقاوم، ولی، در برابر نایکسانی واریانسها نسبتاً حساس است. در صورتی که فراوانی‌های خانه‌ای ترکیبات تیماری مساوی باشند، تحلیل واریانس عاملی نسبت به نایکسانی واریانسها نیز کاملاً غیرحساس و مقاوم خواهد بود، اما، از آنجاکه فراوانی‌های خانه‌ای برای داده‌های طرح تحلیل واریانس سه عاملی این مطالعه، نامساوی می‌باشد، قبل از انجام کلیه تحلیل‌های مورد بحث، نیاز به یک آزمون فرضیه ناهمسانی واریانسها می‌باشد. به این منظور، در این مطالعه از آزمون بارتلت استفاده گردید (۹). این آزمون صحبت هریک از دو فرضیه زیر را مورد سنجش

این نسبت، با توجه به اندازه زمین، برای بهره برداران دارای زمینهای کوچک، متوسط و بزرگ بطور جداگانه محاسبه گردید.

پس از تکمیل پرسشنامه های مربوطه و استخراج داده های مورد نیاز، با داشتن داده های مربوط به میزان مصرف گازوئیل، روغن و برق موتورهای دیزلی و الکتریکی و همچنین، هزینه های تعمیر و نگهداری سالانه هر یک از آنها، هزینه آبیاری توسط هر یک از موتورها برای هر هکتار گندم کشت شده بوسیله بهره برداران، محاسبه گردید. به منظور دخالت دادن هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم آبیاری بارانی در هزینه آبیاری محصول، این هزینه ها برای انواع روش های آبیاری بارانی مورد استفاده بهره برداران و برای سه اندازه مزرعه کوچک، متوسط و بزرگ، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بانک کشاورزی استان فارس، محاسبه شد. سپس، هزینه های مذکور با استفاده از فرمول برگشت سرمایه (رابطه ۲)، به صورت هزینه منظم پرداخت سالیانه در طول دوره تحلیل طرح که برابر طول زمان بازپرداخت وام در نظر گرفته شد، تبدیل گردید. طول زمان بازپرداخت وام، برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز متغیر و تا ۱۰ سال نیز، می تواند باشد. نرخ بهره بانکی در نظر گرفته شده توسط بانک کشاورزی برای این گونه سرمایه گذاریها، برابر ۱۳ درصد است که ۳ درصد آن بر عهده بهره بردار و تقبل ۱۰ درصد آن، به صورت یارانه، توسط دولت صورت می گیرد. به این ترتیب، نرخ تنزیل و طول دوره تحلیل برای تبدیل هزینه های سرمایه گذاری اولیه به صورت سالانه، به ترتیب برابر ۳ و ۱۰ در نظر گرفته شد. با محاسبه هزینه های متغیر سالیانه آبیاری محصول و اضافه کردن هزینه های سرمایه گذاری در سیستم آبیاری بارانی بر این هزینه ها، بصورت پرداخت سالانه برای بهره برداران استفاده کننده از این روشها، متغیر وابسته ای با

مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه عبارت از، یانمار ۲۳ و ۲۸ اسب، پرکینز ۴ و ۶ سیلندر، بلاکستون ۱۶ و ۲۶ اسب، لیستر ۸ اسب و رومانی ۶۵ اسب می باشند. همچنین موتورهای الکتریکی ۲۰، ۲۵ و ۵۰ اسب بسته به شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجا که پس از تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی، به علت عدم تغییر محدودیت های اساسی از جمله کارگر، کود و سم، میزان آب، سرمایه و اندازه زمین بهره برداران، احتمالاً ترکیب کشت آنها قبل و بعد از تبدیل ثابت است، قیمت موتور دیزلی مستهلک شده زارعین و هزینه های تأمین انرژی و نگهداری سالانه آن، منافع این تبدیل و هزینه های راه اندازی، تأمین انرژی و نگهداری سالانه موتورهای الکتریکی، هزینه های این تبدیل را تشکیل می دهند. بنابراین، تبدیل موتور پمپ در تغییر درآمدهای زراعی بهره برداران، می تواند، مؤثر باشد.

به این ترتیب، نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی در طول عمر مفید موتورهای الکتریکی (به طور متوسط ۱۰ سال) با تقسیم منافع این تبدیل به هزینه های آن، به صورت رابطه (۳) به دست می آید:

= نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی

(هزینه های خرید راه اندازی + ارزش کنونی هزینه های نگهداری و تأمین انرژی سالانه) / (هزینه های خرید راه اندازی + ارزش کنونی هزینه های نگهداری و تأمین انرژی سالانه) (الکتریکی به منظور تبدیل منافع و هزینه های سالانه به سال پایه، از فرمول ارزش کنونی منافع یا هزینه های سالانه به صورت زیر استفاده گردید (۴)):

$$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = A(P/A,i,n) \quad (4)$$

در این فرمول، P ارزش کنونی منافع و یا هزینه های سالانه، i نرخ تنزیل که برابر ۱۸٪ در نظر گرفته شده، n طول دوره تحلیل که برابر عمر مفید موتورهای الکتریکی یعنی ۱۰ سال است و A ارزش منافع یا هزینه های سالانه می باشند.

جدول ۱ - خلاصه نتایج آزمون واریانس همسانی و تحلیل واریانس سه عاملی تأثیر نوع موتورپمپ، روشاهای آبیاری و اندازه زمین بر هزینه‌های آبیاری گندم آبی در شهرستان شیراز از جمعیت نمونه مورد مطالعه

F ^۴	MS ^۳	DF ^۲	SS ^۱	منبع تغییرات
۱/۰۱	۳۸۲۸۰۱۲۶۵	۱	۳۸۶۱۴۹۶۷	اثر ثابت عامل A (نوع موتور)
۳۲/۳۹**	۱۲۴.....	۳	۳۷۱۹۴۹۹۴۴۵۶	اثر ثابت عامل B (روشهای آبیاری)
۱/۷۸	۶۸۰۸۳۸۰۰۶	۲	۱۳۶۱۶۷۶۰۱۲	اثر ثابت عامل C (اندازه زمین)
۱۶/۶۷**	۶۳۸۲۰۰.....	۳	۱۹۱۴۷۷۲۶۴۹۹۹	اثر متقابل عوامل AB
۴/۹۹**	۱۹۰۹۰.....	۶	۱۱۴۵۵۹۳۲۵۹۳	اثر متقابل عوامل BC
۶/۸۶**	۲۶۲۷۰.....	۲	۵۲۵۳۱۹۰۱۴۰	اثر متقابل عوامل AC
۳/۱۶**	۱۲۱.....	۶	۷۲۶۲۶۳۷۵۰۵	اثر متقابل عوامل ABC
	۳۸۲۸۰۱۲۶۵	۷۳	۲۷۹۴۴۹۹۴۴۴۰	جمله خطأ
۱۲/۹۱**	۴۹۴۳۰.....	۲۳	۱۱۳۶۹۰.....	مدل (کاربندها)
	۱۴۷۵۰.....	۹۶	۱۴۱۶۴.....	کل

Bartlett-box F(23,558)= ۰/۵۸۳

SS(۱) = مجموع مجذورات بین گروهها.

R²= ۰/۸۰۳

DF(۲) = درجات آزادی.

R̄²= ۰/۷۴۱

MS(۳) = میانگین مجذورات بین گروهها.

۴) علام * و ** معنی دار بودن آزمون F، به ترتیب در سطوح ۵ و ۱ درصد.

مأخذ: یافته‌های تحقیق

نتایج و بحث

جدول ۱ نتایج حاصل از آزمون بارتلت و نتایج نهایی تحلیل واریانس حاصل از این بررسی را نشان می‌دهد. براساس این جدول، آزمون بارتلت انجام شده بیان کننده آن است که F محاسباتی با درجات آزادی در نظر گرفته شده از F جداول آماری در سطوح استاندارد مورد قبول کوچکتر می‌باشد. در نتیجه، فرضیه H₁ رد شده و فرضیه H₀ مبنی بر

عنوان "کل هزینه آبیاری محصول" بدست آمد که در تحلیل‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، تأثیر استفاده بهره برداران از موتورپمپ‌های دیزلی و موتورهای الکتریکی، با در نظر گرفتن تأثیر روشاهای آبیاری و اندازه زمین بر متغیر کل هزینه آبیاری محصول، بوسیله تحلیل واریانس سه عاملی صورت پذیرفت.

جدول ۲- مقایسه آماری میانگین هزینه آبیاری گروههای مختلف عوامل در نظر گرفته شده با استفاده از آزمون چند

دامنهای دانکن *

عوامل مستقل	گروهها	میانگین هزینه آبیاری (ریال)
نوع موتور پمپ	موتور پمپ‌های دیزلی	۵۵۷۹۹۰.(a)
موتور پمپ‌های الکتریکی	۵۱۱۰۷۰.(a)	
روش‌های مختلف آبیاری	آبیاری کربتی	۳۶۴۷۱۰.(c)
آبیاری نواری	۴۴۱۴۴۵(b)	
آبیاری شیاری	۳۲۹۲۰۰.(c)	
آبیاری بارانی	۹۸۶۵۶۰.(a)	
اندازه زمین	کوچک	۵۷۶۹۷۰.(a)
متوسط		۵۳۸۳۹۰.(a)
بزرگ		۴۷۸۲۳۰.(a)

* برای هر عامل، سطوحی که دارای حروف مشترک می‌باشند، دارای اختلاف معنی دار آماری در سطح ۰/۰۵ یا کمتر نمی‌باشند.

مأخذ: یافته‌های تحقیق

۳- آزمون F اثر اصلی عامل C، معنی دار نیست. در نتیجه،

فرضیه H_0 را نمی‌توان رد کرد و نمی‌توان گفت که اندازه زمین به تنها یک تأثیری بر هزینه آبیاری دارد.

۴- آزمون F اثرهای متقابل عوامل A و B در سطح کمتر از

۱٪ معنی دار است. در نتیجه، فرضیه H_0 رد می‌شود. یعنی،

حداقل یکی از ترکیب‌های مختلف نوع موتور پمپ و روش‌های مختلف آبیاری وجود دارد که تأثیر متفاوت معنی داری بر هزینه آبیاری بهره برداران دارد.

۵- آزمون F اثرهای متقابل عوامل A و C در سطح کمتر از

۱٪ معنی دار است. در نتیجه، فرضیه H_0 رد می‌شود. به این

معنی که، هزینه آبیاری برای حداقل یک ترکیب بهره برداری که دارای اندازه زمین کوچک، متوسط یا بزرگ و نوع موتور

صحت فرضیه همسانی واریانسها تأیید می‌گردد.

خلاصه نتایج تحلیل واریانس عاملی داده‌های مورد بررسی درباره اثرهای اصلی و متقابل عوامل A، B و C، با

توجه به آزمونهای F انجام شده در جدول ۱، جهت تأیید یا رد فرضیه‌های H_0 و H_A را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱- آزمون F اثر اصلی عامل A، معنی دار نیست. در نتیجه،

فرضیه H_0 را نمی‌توان رد کرد و نمی‌توان گفت که نوع موتور پمپ به تنها یک تأثیری بر هزینه آبیاری دارد.

۲- آزمون F اثر اصلی عامل B، در سطح کمتر از ۱ درصد

معنی دار است. در نتیجه، فرضیه H_0 رد شده و حداقل یکی از روش‌های آبیاری تأثیری متفاوت از سایر سطوح آبیاری بر

هزینه گندم دارد.

جدول ۳- مقایسه آماری میانگین هزینه آبیاری ترکیبات مختلف کاربندی‌های عوامل نوع موتور، هزینه آبیاری و اندازه زمین بهره برداران مورد مطالعه با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن

رتبه	اختلاف آماری ^۴	میانگین ^۳	روش آبیاری ^۲	نوع موتور ^۱	اندازه زمین ^۱
۱۲	gh	۲۹۶۶۱	۱	۱	۱
۳	b	۹۷۹۹۵	۲	۱	۱
۱۰	ef	۳۶۵۶۳	۳	۱	۱
۱	a	۱۱۲۸۴۸	۴	۱	۱
۱۹	jkł	۱۷۷۵۰	۱	۲	۱
۱۶	ij	۲۴۲۷۳	۱	۲	۱
۲۴	n	۸۴۱۵	۲	۲	۱
۴	b	۹۵۸۴۲	۴	۲	۱
۱۸	jk	۲۱۴۴۰	۱	۱	۲
۸	d	۶۵۴۹۶	۲	۱	۲
۱۱	fg	۳۳۵۱۳	۳	۱	۲
۲	a	۱۰۷۵۳۰	۴	۱	۲
۲۲	lmn	۱۲۶۲۳	۱	۲	۲
۹	e	۳۹۵۷۵	۲	۲	۲
۱۷	jk	۲۱۵۷۰	۳	۲	۲
۵	c	۸۵۲۰۰	۴	۲	۲
۱۴	hij	۲۶۵۹۳	۱	۱	۲
۱۵	hij	۲۵۳۷۲	۲	۱	۲
۱۳	ghi	۲۹۲۳۲	۳	۱	۳
۶	c	۸۳۳۹۰	۴	۱	۳
۲۳	mn	۱۱۵۳۹	۱	۲	۳
۲۱	klm	۱۶۸۵۰	۲	۲	۳
۲۰	kl	۱۷۱۵۰	۳	۲	۳
۷	d	۶۶۵۰۰	۴	۲	۳

(۱) شماره گروههای مختلف در این ستون عبارتند از: اندازه زمین ۱- کوچک ۲- متوسط ۳- بزرگ

(۲) شماره گروههای مختلف در این ستون عبارتند از: نوع مونور پمپ ۱- دیزلی ۲- الکتریکی

(۳) شماره گروههای مختلف در این ستون عبارتند از: روش آبیاری ۱- گرتی ۲- نواری ۳- شیاری ۴- بارانی

(۴) میانگین هایی که دارای حروف مشترک می باشند دارای اختلاف معنی دار آماری در حد کمتر از ۵% نیستند.

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول ۴ - هزینه‌ها و منافع تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی (ریال)

نوع موتور	اندازه زمین	راه اندازی	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه‌های نگهداری و تأمین انرژی سالانه	قیمت موتور	مستهلك شده
موتور دیزلی	کوچک	-	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه‌های نگهداری و تأمین انرژی سالانه	۱۳۲۵۳۹۰	۵۰۵۷۷۴۰
	متوسط	-	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه‌های نگهداری و تأمین انرژی سالانه	۲۷۷۷۷۲۰۰	۶۵۸۰۰۰۰
	بزرگ	-	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه‌های نگهداری و تأمین انرژی سالانه	۴۹۸۲۹۹۸۰	۸۰۵۰۰۰۰
الکتریکی	کوچک	۲۲۳۱۲۵	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه خرید و نگهداری و	۶۰۲۷۵۰	-
	متوسط	۲۴۵۰۰۰	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه خرید و نگهداری و	۹۳۶۰۲۰	-
	بزرگ	۳۶۵۰۰۰	هزینه خرید و نگهداری و	هزینه خرید و نگهداری و	۱۱۵۳۹۹۲۰	-

مأخذ: یافته‌های تحقیق

دامنه‌ای دانکن، جداول ۲ و ۳ به ترتیب، برای هریک از گروههای عوامل مستقل در نظر گرفته شده و ترکیبات مختلف تیماری این عوامل، تهیه گردیده است. براساس جدول ۲، بین میانگین هزینه آبیاری عوامل مستقل نوع موتور و اندازه زمین، اختلاف معنی دار آماری در سطح ۵٪ یا کمتر وجود ندارد. این در حالی است که بین سطوح روش‌های آبیاری در نظر گرفته شده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد، به طوری که تنها بین هزینه آبیاری روش‌های کرتی و شیاری اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد. ترتیب افزایش هزینه آبیاری بین چهار روش عبارت از روش آبیاری شیاری، کرتی، نواری و بارانی می‌باشد. از طرف دیگر مقایسه آماری ترکیبات مختلف تیماری در جدول ۳، نشان می‌دهد که کمترین و بیشترین هزینه آبیاری به ترتیب مربوط به بهره برداران ترکیبات تیماری عوامل اندازه زمین کوچک - موتور الکتریکی - آبیاری شیاری و اندازه زمین کوچک - موتور دیزلی - آبیاری بارانی است. آنچه که از یک مقایسه کلی میانگینهای جدول ۳ می‌توان استنباط کرد آن است که ترکیبات عوامل نوع موتور و روش آبیاری یکسان و اندازه زمین متفاوت، یک روند تقریبی کاهش هزینه آبیاری با

دیزلی یا الکتریکی است، متفاوت از سایر ترکیبات عاملی اندازه زمین و نوع موتور است.

۶- آزمون F اثرهای متقابل عوامل B و C در سطح کمتر از ۱٪ معنی دار است. در نتیجه، فرضیه H_0 رد می‌شود. یعنی، هزینه‌های آبیاری برای حداقل یک ترکیب روش آبیاری و اندازه زمین نسبت به سایر ترکیبات این دو عامل متفاوت است.

۷- معنی دار بودن آزمون F اثرهای متقابل عوامل A، B و C در سطح کمتر از ۱٪، حاکی از آن است که ترکیبات مختلف انواع موتورهای دیزلی و الکتریکی، روش‌های مختلف آبیاری و اندازه‌های زمین، هزینه‌های آبیاری متفاوتی را دربر دارند.

R^2 مدل بیان کننده آن است که $3/80\%$ از تغییرات متغیر وابسته یعنی هزینه‌های آبیاری توسط عوامل مستقل در نظر گرفته شده، توضیح داده می‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۱)، مقایسه میانگین گروههای عوامل مستقل، به تنها بی و بدون در نظر گرفتن تأثیر گروههای سایر عوامل، ممکن است کار درستی نباشد. به منظور مقایسه آماری میانگینهای هزینه‌های آبیاری براساس آزمون چند

هزینه آبیاری دو سطح عامل نوع موتور پمپ و تأیید اترات متقابل این عامل با عوامل روش آبیاری و اندازه زمین، باید دید که با تغییر تکنولوژی استفاده از موتور پمپ بهره برداران استفاده کننده از یک روش آبیاری با اندازه زمین مشخص و ثابت از دیزلی به الکتریکی، هزینه‌های آبیاری در چه جهتی حرکت خواهد کرد. به این منظور، بررسی نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی، ضروری به نظر می‌رسد. جدول (۴) هزینه‌های تأمین انرژی و نگهداری سالانه موتورهای دیزلی و الکتریکی و همچنین قیمت موتورهای دیزلی مستهلك شده و قیمت خرید و راه اندازی موتورهای الکتریکی را برای اندازه‌های زمین کوچک، متوسط و بزرگ نشان می‌دهد.

با استفاده از رابطه (۴)، کلیه هزینه‌های نگهداری و تأمین انرژی سالانه موتورهای دیزلی و الکتریکی، به سال پایه تبدیل و نسبت منافع به هزینه‌های سالانه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی، از رابطه (۳) به دست می‌آید. این نسبت برای اندازه‌های زمین کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب برابر $2/23$ ، $2/86$ و $3/45$ می‌باشد. به این ترتیب، به دلیل اینکه نسبت‌های یاد شده برای هر سه اندازه زمین بزرگتر از یک می‌باشد، صرفه اقتصادی تبدیل موتور پمپ‌های دیزلی به الکتریکی برای مناطقی که به هر دو مربع تأمین انرژی سوخت‌های فسیلی و برق دسترسی داشته باشد (از نظر هزینه‌های تیرگذاری توأم با سیم کشی و تجهیزات مربوطه)، تأیید می‌گردد.

در بعضی از مناطق انتقال انرژی الکتریکی به مزرعه، به دلیل فاصله نسبتاً زیاد نزدیکترین تیر برق تا مزرعه، توأم با هزینه است. اگر در این مناطق سهم هزینه تیرگذاری، سیم کشی و غیره از نزدیکترین تیر برق تا مزرعه مورد نظر را، به عنوان یکی دیگر از هزینه‌های راه اندازی موتورهای

افزایش اندازه زمین را نشان می‌دهند. از طرفی، بین ترکیباتی که دارای اندازه زمین بزرگ، روشهای آبیاری کرتی، نواری و شیاری و هریک از دو نوع موتور پمپ دیزلی یا الکتریکی اند، اختلاف معنی دار کمتری به چشم می‌خورد. بنابراین، می‌توان گفت نه عامل اندازه زمین بزرگ، تا حدودی، تعدیل کننده هزینه‌های آبیاری سه روش آبیاری مذکور برای هر سطح نوع موتور پمپ می‌باشد. نتایج دیگر جدول ۳، نشان می‌دهد که ترکیباتی که در هر یک از گروههای عوامل اندازه زمین و نوع موتور پمپ بوده و دارای روش آبیاری بارانی اند، دارای هزینه آبیاری بیشتر و با اختلاف معنی دار آماری با سایر روشهای آبیاری می‌باشند. با این وجود، این هزینه‌ها از اندازه‌های زمین کوچک به اندازه‌های زمین بزرگ و از موتور پمپ دیزلی به موتور پمپ الکتریکی کاهش می‌یابد. با وجودی که هزینه آبیاری توسط سیستم بارانی، حداکثر هزینه را، در میان سایر روشهای آبیاری بارانی در این مطالعه تشکیل داده، به طوری که حتی به صورت عامل مستقل نیز اختلاف معنی داری با سایر روشهای دارد، ولی نتایج حاصل از مطالعات دیگر از جمله مطالعه جعفری (۲)، نشان می‌دهد که در شرایطی که امکان افزایش سطح زیر کشت وجود دارد، سرمایه گذاری در تکنولوژی آب انداز (روشهای آبیاری بارانی)، باعث گسترش سطح زیر کشت محصولات سودآور شده که در نتیجه، افزایش هزینه سیستم آبیاری بارانی با افزایش درآمد حاصل شده جبران شده و در نهایت، افزایش راندمان تولید آب را به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که در صورتی که هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه بارانی، در محاسبه هزینه آبیاری محصول دخالت داده نشود، هزینه‌های جاری آبیاری بارانی از سایر روشهای آبیاری کمتر و برابر ۱۷۰۵۲۰ ریال می‌گردد.

به دلیل، عدم وجود اختلاف آماری بین میانگین

دولتی، اقدامات لازم در جهت شناساندن و ترغیب زارعین در بکارگیری روش آبیاری متناسب با ویژگیهای مزرعه صورت پذیرد. در صورت امکان گسترش سطح زیر کشت محصولات بهره برداران و برای مزارع با اندازه های بزرگ، روش آبیاری بارانی در حالت مناسب بودن شرایط اقلیمی و منطقه ای، به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آن عامل تولید، پیشنهاد می گردد. در غیر اینصورت، روش های آبیاری شیاری و کرتی به دلیل کمتر بودن تبخیر آب و دارا بودن حداقل هزینه آبیاری در میان سایر روشها، توصیه می شوند. از طرفی، به دلیل تأثیری که افزایش اندازه زمین بر کاهش هزینه های آبیاری دارد، کوشش در جهت توسعه تعاونی ها و کشت های اشتراکی، علاوه بر برخوردار کردن زارعین از استفاده از سایر صرفه های اقتصادی واحدهای بزرگ که در بحث های اقتصاد کشاورزی مطرح است (۵)، هزینه های آبیاری پائین تری را به عنوان یکی دیگر از مزایای واحدهای بزرگ برای آنها در پی دارد. مجموع نتایج حاصل از این مطالعه، ترکیبی از موتور پمپ های الکتریکی، روش آبیاری مناسب و زمینهای با مقیاسی بیش از ۲۰ هکتار، که حداقل هزینه آبیاری را در پی دارند، برای زارعینی که دارای این مقدار زمین هستند و یا زارعینی که به صورت اشتراکی کشت می نمایند را، پیشنهاد می کند.

الکتریکی در نظر بگیریم، با به دست آوردن متغیر مجہول X از رابطه زیر، می توان به حداقل مبلغی که در صورت هزینه شدن در انتقال انرژی الکتریکی به مزرعه، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی، توأم با صرفه اقتصادی است، دست یافت:

(همینه های خردوراه اندازی ارزش کوتی هزینه های نگهداری و تأمین انرژی سالانه) دیزلی = ۱

به این ترتیب، در صورتی که میانگین هزینه تیرگذاری، سیم کشی و غیره برای فاصله های دور و نزدیک زمینهای با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب، حداقل برابر با ۱۲۴۰۴۲۶، ۶۰۷۴۰۳۰ و ۲۱۶۰۷۸۰۰ ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.

بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل واریانس عاملی هزینه های آبیاری و تحلیل نسبت منافع به هزینه های تبدیل موتور پمپ های دیزلی به الکتریکی، توصیه می شود که در مناطقی که امکان استفاده از انرژی الکتریکی برای بهره برداران وجود دارد، اقدامات لازم در جهت افزایش انگیزه زارعین برای تبدیل موتور پمپ های دیزلی خود به الکتریکی انجام پذیرد. این اقدامات می توانند شامل اقدامات ترویجی و اعتباری باشد. همچنین، به دلیل تأثیر روش های آبیاری بر هزینه آبیاری، در هنگام تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی و ارائه خدمات اعتباری توسط منابع منابع اعتباری

مراجع مورد استفاده

۱. امین، س. وع. ر. سپاسخواه، ۱۳۷۲. ارزیابی ائتلاف انرژی در پمپاژ آب مزارع کشاورزی اطراف شیراز. تحقیقات کشاورزی ایران، شماره ۱۲: ۱۱۵-۱۲۸.
۲. جعفری، ع. م. ۱۳۷۶. تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری در تکنولوژی آب انداز: مطالعه موردی در استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۳. ربور، ه. و م. دولوایه، ۱۳۶۲. روش های جدید آبیاری سطحی و بارانی. ترجمه جمشید خیرابی، انتشارات دانشگاه تهران.

REFERENCES

۴. سلطانی، غ.ر. ۱۳۶۹. اقتصاد مهندسی. دانشگاه شیراز.
۵. سلطانی، غ.ر. و ب. نجفی، ۱۳۶۲. اقتصاد کشاورزی. مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
۶. وزارت کشاورزی، ۱۳۷۴. آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۷۴. معاونت طرح و برنامه. اداره کل اطلاعات و آمار. شماره ۱۸.
۷. هانسن، وان. ای. دبلیو. ا. نیلسن و گ. ای. استرینگهام، ۱۳۷۱. اصول عملیات آبیاری. ترجمه سید محمد حسین ابریشمی، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد.
۸. هومن، ح.ع. ۱۳۷۳. استنباط آماری در پژوهش رفتاری. نشر پارسا. تهران.
9. Montgomery, D.C. 1991. Design and Analysis of Experiment. 3th Ed. John Wiley & Sons Publisher, USA.
10. Nichols, J.F., S.E. Leiter, L.S. Verity & P.L. Adams. 1990. Effect of age and aerobic on resting metabolic rate and the thermic effect of food in healthy men. Nutrition research, Vol. 10(10): 1161-1170.
11. Patena, C.C., M.R. Orticio & H.U. Neue. 1994. Effect of continuous cropping on P status of deficient soils in farmers' Field and the growth and yield of 2 rices. Philippine Journal of Crop Science, Vol. 19: 52-59.
12. Robin, C., M.L. Desprez-Loustau & C. Delatour. 1992. Factors influencing the enlargement of trunk cankers of *Phytophthora cinnamomi* in red oak. Canadian Journal of Forestal Research, Vol. 22(3): 367-374.
13. Sugondo, B. 1990. Effect of triacontanol application on germination and early growth of rubber seedlings. Risalah Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Getas (Indonesia), Vol. 16: 9-22 (Abst.).
14. Thompson, G. & C. Hunnicutt. 1944. The effect of praise and blame on the work achievement of introverts and extroverts. Journal of Educational Psychology, Vol. 35: 257-266.
15. Trumble, J.T., W.J. Moar, Brewer & W.G. Carson. 1991. Impact of UV radiation on activity of linear furanocoumarins and *Bacillus Thuringiensis* var. Kurstaki against *Spodoptera exigua*: implications for tritrophic interaction. Journal of Chemical Ecology, Vol. 17(5): 973-987.

**Application of Factorial Analysis of Variances Method in Studying
Motor Type, Irrigation Method, and Farm Size Effects on Irrigation
Costs: A Case Study on Wheat in Shiraz City**

A. R. NIKOOIE¹, J. TORKAMANI²

1- Researcher, Agricultural Economics, Agricultural Research

Center, Isfahan 2- Associate Professor Agricultural Economics

Shiraz University, Iran.

Accepted Nov. 2, 2000

SUMMARY

In this study, the effect of three factors namely motor type, irrigation method, and farm size on irrigation costs, were studied, using factorial analysis of variances method. The needed data applied in the study were collected using Multi Stage Stratified Sampling of farmers during 1375-76 cropping season. The study sample included 97 wheat producing farmers, electro-pump and diesel motor-pump users, in Shiraz city of Fars province. Results indicated significant difference between irrigation costs, using electro Vs. diesel motor-pumps and for different irrigation methods, and farm sizes. Also, it was found that the benefit-cost ratio of substituting the electro-pumps with diesel motor-pumps for small, medium and large farm sizes was greater than unity. Therefore, these transfers will be beneficial. But, if there were large distances between nearest electrical power supply and farm land, substitution will only be profitable with maximum transfer costs of 607403, 12404260 and 21607800 rials for small, medium and large farm sizes, respectively.

Key words: Factorial analysis, Electro-pumps, Diesel motor, Pumps, Benefit-Cost ratio